



# XTEC 5W30 RC

## BESCHREIBUNG

Synthetisches Motoröl mit hohem Viskositätsindex, „Fuel Economy“, das aus Additiven der neuesten Generation hergestellt wird. Senkt die CO2 Abgase.

## EINSATZGEBIET

Das **Bardahl XTEC 5w30 RC** Motoröl bietet ein hervorragender Schutz. Geeignet für Ottomotoren, mit oder ohne Turbolader, für PKW und Nutzfahrzeuge, die die Spezifikation GM dexos1™ Gen 2 fordern.

## SPEZIFIKATIONEN

Das Produkt erfüllt die unten angegebenen Leistungsstufen:

API	SP Resource Conserving
ILSAC	GF-6A
GM	GM dexos 1™ Gen 2
FIAT	9.55535-CR1
CHRYSLER	MS 6395
FORD	M2C946-A

## EIGENSCHAFTEN

- ✓ Vermeidet erhöhten Kraftstoffverbrauch,
- ✓ Hoher und stabiler Viskositätsindex.
- ✓ Schützender Schmierfilm bei hohen Temperaturen,
- ✓ Verschleißschutz
- ✓ Oxydationsschutz,
- ✓ Erleichtert den Kaltstart
- ✓ Korrosionsschutz,
- ✓ Sehr gute Dispersion und Reinigungskraft.





## TECHNISCHE DATEN

Dichte bei 15°C	Kg/l	0,847
Viskosität bei -35°C	mPa.s	4140
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	61,8
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	11,3
Viskositätsindex		179
Flammpunkt, °C	°C	224
Pourpoint, °C	°C	-33
Gesamtbasenzahl	mgKOH/g	8,5
Sulfatasche	%	0,89

Daten nur zu Informationszwecken, unverbindlich, Änderungen vorbehalten.

## VERWENDUNG

**Handhabung:** Alle Sicherheitsinformationen zur Handhabung und Verwendung dieses Produkts sind im Sicherheitsdatenblatt zu finden.

Immer die Hinweise im Herstellerhandbuch beachten.

**Lagerung:** Es wird empfohlen, das Produkt innerhalb von 60 Monaten zu verwenden. In der ungeöffneten Originalverpackung aufbewahren. Vor Licht, Feuchtigkeit und übermäßigen Temperaturen schützen.

## ARTIKELNUMMERN UND VERPACKUNGSEINHEITEN

33021	12 x 1 L
33023	3 x 5 L
33028	20 L
33024	60 L
33027	205 L



**NOTHING WILL STOP YOU**

SADAPS BARDAHL ADDITIVES & LUBRICANTS  
Rue du Mont des Carliers, 3 ZI TOURNAI Ouest, 2  
T: (+32) (0) 69 59 03 60

[www.bardahl.de](http://www.bardahl.de)  
[www.bardahlloils.com](http://www.bardahlloils.com)